

# 招 标 公 告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及《银川市住宅专项维修资金管理办法》等相关规定，银川市西夏区叠翠园小区北京街道纺苑社区，计划对叠翠园小区1号楼住宅楼的厨房下水进行改造。现就本改造项目进行公开招标。

## 一、改造内容：

银川市西夏区叠翠园一号楼室外排水工程，主要施工内容为：沉淀池和排水井各一座，铺设PE200排水管150m，墙体打洞（规格：d=120mm）10个，铺设波纹管（规格：d=200mm）60m，原有部分地面拆除及恢复等。

## 二、项目概况：

工程严格按照设计图纸进行，主要采用人工配合机械开挖，测量后经现场监理工程师检验合格后进行砌筑工程。土方回填时，保证回填土方的密实度，人工采用素土回填，回填土施工单位自行取土，回填之前，应做好水平标志，控制回填土的厚度，严格执行建筑土方规范回填标准。水池景外壁、内壁及管道支墩，用1:2水泥砂浆抹面，为提高水池的不透水性，内壁采用1:2防水水泥砂浆抹面，应分层紧密连续涂抹，每层的连接缝需上下左右错开。PE管材、配件到达施工现场后，立即通知监理及业主，验收产品生产许可证、产品合格证、质量检验合格证等相关文件。该项目按设计要求管道安装采用热熔链接，主管与只管之间采用管件及橡胶

链接；地埋部分管材安装按照设计要求，从相对低处到高处，先主管，后支管。管道支墩采用 240 mm×150 mm×53mm 粘土砖砌筑，支墩规格为 50 cm\*50 cm\*50 cm，四周采用水泥砂浆抹灰，支墩顶面浇筑 5 cm 强度等级为 C20 砼。地坪根据现场实际情况进行拆除，施工完成后，恢复到拆除前，拆除渣土外运到 10 km 以外。业主室内拆除，根据每户实际情况，尽量做到少损坏，少浪费，少修理；管子铺设完成及排水通畅后，业主拆除部分恢复到拆除前，达到业主满意为止。室外铺设排水管，采用热熔链接，每间隔 50m 预留一个检查口，管子铺设在支墩上，要保证一定的排水坡度，坡度最少要保证在 5% 以上。管子铺设完成后，要做通水实验，实验要保证排水畅通，试验时要得到监理工程师和甲方的认可，并做好实验测试记录结果。

### 三、报名条件及提交的材料：

- 1、 具有与改造项目相应的三级以上资质证书；
- 2、 提供企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等原件、复印件；对下水管道改造设施所具备相关专业机构颁发的资质资格证书；
- 3、 要求企业营业执照注册资金 万元以上；
- 4、 其他：

四、报名时间：2018 年 9 月 18 日起至 9 月 20 日止。

报名地点：北京西路街道纺苑社区

联系人：郭宏玲

联系电话：18795183693

北京西路街道纺苑社区（盖章）

